



CLEANING ■ SEALING ■ MAINTENANCE

Sealing and maintenance solutions for all types of stone, porcelain, quarry, terracotta and glazed ceramic

LTP Lněný olej - BOILED LINSEED OIL TECHNICAL DATA SHEET REF: 11/5/2

LTP LNĚNÝ OLEJ

Tradiční před-impregnace na terakotu.

K vnitřnímu použití

Bohatý, zlatě zbarvený olej, který se používá jako před impregnace u ručně i strojově vyráběné cihlové dlažby. Vyplní a zpevní otevřené póry cihlové dlažby a chrání tak před vniknutím špíny, nečistot a tekutin. Nabízí dobrou mechanickou pevnost nehořlavé cihlové dlažby..

DŮLEŽITÉ: Nenechávejte olej oxidovat na povrchu dlaždice. Odstraňte veškeré přebytky, které nejsou absorbovány do dlaždic do 30ti minut po aplikaci pomocí čisté tkaniny, případně k odstranění oleje použijte malé množství samotného oleje na hadříku. Experimentujte na náhradních dlaždicích, abyste zjistili počet vrstev potřebných k dosažení plné saturace.

Návod k použití

Aplikujte štetcem do plného nasycení dlaždic. Mezi jednotlivými nátěry nechte alespoň 12 hodin, aby měl olej možnost dostatečně zoxidovat. Dlažba z terakoty většinou potřebuje 1-2 nátěry olejem k plnému nasycení, jiné materiály, zejména některé z rudějších ručně vyráběných materiálů, můžou potřebovat až 4-6 nátěrů. Poslední nátěr nechte vyschnout po 24hodin před aplikací LTP Beeswax nebo dokončením povrchové úpravy pomocí LTP Ironwax Gloss- lesk or Satin - pololesk.

Vydatnost:

Středně porézní terakota : 1-2 litry na 10m²

Více porézní terakota : 3-4 litry na 10m²

Skladování:

Uskladněte v chladném, suchém prostředí. Chtajte před mrazem.

Spotřebujte do 4 let u nepoužitých balení.

Zdraví a bezpečnost

Držte mimo dosah dětí.

Nepijte.

Skladujte mimo dosah oděvu a hořlavých materiálů.

Skladujte v uzavřených nádobách.

Zlikvidujte obsah/nádobu v místě sběru nebezpečného odpadu.

Při kontaktu s pokožkou může způsobit menší podráždění.

Může způsobit nepatrné podráždění při kontaktu s očima.

Označení dle (EC) No 1272/2008

Použité hadříky s LTP Boiled Linseed olejem můžou představovat riziko požáru. Zlikvidujte veškeré použité hadříky dle instrukcí na balení oleje.

Důležité:

Veškeré látky (hadříky) použité k aplikaci LTP Boiled linseed oil – lněného oleje spalte nebo namočte do mýdlové vody před jejich vyhozením do koše. Aplikální látky (hadříky) by nikdy neměly být zmuchlány do kuličky.

Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Prostředek by měl být použitý s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností vyzkoušejte prostředek na nenápadném místě.

Máme řešení pro krásné povrchy.....

DISTRIBUTOR ČR: INTERIER STONE s.r.o. , Hradištská 766, 687 08 Buchlovice

T 00420 773 295 406 E info@interierstone.cz

www.ltp-online.cz

January 2013

