



CLEANING ■ SEALING ■ MAINTENANCE

Sealing and maintenance solutions for all types of stone, porcelain, quarry, terracotta and glazed ceramic

BEZBARVÝ VOSK - CLEAR WAX TECHNICAL DATA SHEET REF: 4/2/1

LTP CLEAR WAX – BEZBARVÝ VOSK

Bezbarvý vosk na obklady a dlažby.

Používá se na travertin, vápenec, pískovec, břidlici, bubnovaný mramor, opalovanou žulu, cihlovou dlažbu a terakotu.

Měkký pastový vosk, který je namíchaný ze tří druhů vosků a poskytuje ošetřeným povrchům vynikající lesk. Poskytuje pružnou ochrannou vrstvu proti vodě, prachu, nečistotám a řadě běžných domácích kontaminantů. LTP Clear Wax se snadno aplikuje hadříkem, a poté se vyleští. K pravidelné údržbě povrchů ošetřených LTP Clear Wax používejte LTP Waxwash..

Návod k použití

Ošetřovaný povrch by měl být kompletně suchý, čistý a případná před-impregnace by měla být důkladně vyžrálá. Před použitím dobře promíchejte. Aplikujte střídavě pomocí hadru, který nepouští chlupy, a to jen na takovou plochu, kterou jste schopni zvládnout. Poté rychle vyleštěte do lesku buď pomocí kartáče s měkkými chlupy, jemným hadříkem nebo u větších ploch pomocí leštícího stroje.

Poznámka: Při použití LTP Clear Wax u více nasákových povrchů, se může produkt vstřebat nerovnoměrně a lesk nebude tak výrazný. V takovém případě může být nutné použít impregnaci, která zredukuje nasákovost povrchu. LTP Clear Wax může být aplikován na povrchy, které byly ošetřeny pomocí LTP Boiled Linseed Oil – Iněný olej, LTP Stone Oil – olej na kámen, LTP Mattstone – přirozené odstíny a LTP Colour Intensifier – zvýrazňovač barvy. Druh impregnace se volí dle typu ošetřovaného povrchu.

Vydatnost

Na většině povrchů, 1 litr /10 m² (dva nátěry).

Skladování

Skladujte v suchém, chladném prostředí. Chraňte před mrazem.

Spotřebujte do dvou let od data výroby.

Údržba

Pravidelně podlahu zametejte a myjte pomocí prostředku LTP Waxwash. Plochy, kde dochází k opotřebení, převoskujte.

Pokud zaznamenáte absorpci tekutin do povrchu, aplikujte novou vrstvu LTP Clear Wax. Povrch umyjte, nechte vyschnout a poté aplikujte novou vrstvu.

Pozn. Mycí prostředek vyzkoušejte na nenápadném místě před kompletní aplikací. Pokud aplikujete LTP Clear Wax na nevyschlý povrch nebo aplikujete více produktu, než je doporučeno, nemusí dojít k plnému vyžráání produktu. V obou případech můžete mít problém s dosažením lesku. Vyleštění může být problémové, pokud byl produkt aplikován na nevyžrálou impregnaci nebo pokud nebyla provedena před impregnace. S produktem se může složitěji pracovat v chladnějším podmínkách. V takovém případě nechte rozehrát ve vodní lázni. (Pozn. Nepoužívejte na otevřeném ohni).

Zdraví a bezpečnost

Opakované používání může způsobit podráždění kůže. Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. Nekouřit. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných místnostech. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranu očí a obličeje. Při požití – okamžitě kontaktujte centrum otravy nebo lékaře. Při vdechnutí – přesuňte postiženou osobu na čerstvý vzduch a udržujte v klidové poloze, aby se mu snadno dýchalo. Při zasažení očí – opatrně vymývejte pomocí čisté vody. Pokud je to možné, opatrně odstraňte kontaktní čočky. Pokračujte ve vymývání. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte v dobře větraných prostorách v uzavřené nádobě. Zlikvidujte prostředek i obal v místě zberu nebezpečného odpadu.

UN1263



Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Prostředek by měl být použitý s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností vyzkoušejte prostředek na nenápadném místě.

Máme řešení pro krásné povrchy.....

DISTRIBUTOR ČR: INTERIER STONE s.r.o. , Hradištská 766, 687 08 Buchlovice

T 00420 773 295 406 E info@interierstone.cz

www.ltp-online.co.uk

April 2015