



CLEANING ■ SEALING ■ MAINTENANCE

Sealing and maintenance solutions for all types of stone, porcelain, quarry, terracotta and glazed ceramic

LTP Grout Stain Remover – odstraňovač povlaku spárovací hmoty, TECHNICKÝ LIST REF: 8/5/1

LTP Grout Stain Remover

Odstraňovač zbytků cementu, vodního kamene a povlaku spárovací hmoty

Venkovní a vnitřní použití

Vhodné pro glazovanou i neglazovanou keramiku, břidlici, dlaždice z lomového kamene, cihly, terakotu i pískovec. Rychle působící čistící prostředek na odstraňování zbytků cementu, cementových skvrn, výkvětů a jiných podobných usazenin z glazované i neglazované keramiky, břidlice, dlaždic z lomového kamene, cihel, terakoty a kamene. Lze používat ve zředěné nebo koncentrované formě.

Návod k použití

V lehkých případech a na savé dlaždice:

Smíchejte jeden díl odstraňovače cementových skvrn se čtyřmi díly teplé vody. Aplikujte hadříkem nebo houbou namočenou do roztoku. Důkladně setřete čistým vlhkým hadříkem.

Ve vážnějších případech:

Smíchejte jeden díl odstraňovače cementových skvrn s jedním dílem teplé vody. Naneste v hojném množství a rozetřete na povrchu dlaždic. V případě potřeby použijte tvrdý kartáč a nechte působit 5–10 minut. Povrch udržujte vlhký přidáním roztoku odstraňovače cementových skvrn. Setřete a důkladně opláchněte čistou vodou.

V mimořádně vážných případech:

V případě potřeby aplikujte neředěný a použijte tvrdý kartáč nebo mechanický skrubr. Ošetřený povrch neutralizujte po použití čistou vodou.

Krycí schopnost

Přibližně 5–25 m² na litr .

Skladování

Skladujte v chladném, suchém prostředí chráněném před mrazem.

Poznámky

Důležité: – Produkt nemusí být vhodný pro použití na všech podlahových materiálech. Před celkovou aplikací vyzkoušejte roztok na malém nenápadném místě. Při používání kyselého roztoku zamezte příliš dlouhému styku se spárovací hmotou. Jakákoli zbývající kyselost na povrchu ošetřeném tímto produktem by měly být po jeho použití zcela neutralizována. Lze to provést malým množstvím čisté vody, kterou naneseš pomocí houby.

Pokud plně nerozumíte metodám použití, **NEPOUŽÍVEJTE** odstraňovač cementových skvrn LTP na povrchy, které jsou vápenaté, citlivé vůči kyselinám (např. nerezová ocel, chrom, smalt apod.) nebo obsahují vápno (tj. mramor nebo vápenec). V podmínkách extrémní vlhkosti mohou výpary odstraňovače cementových skvrn LTP reagovat s povrchy citlivými na kyselost. Veškeré kontaminované plochy je nutné okamžitě opláchnout dostatečným množstvím **čisté vody**. Nepoužívejte při zapnutém podlahovém vytápění.

Zdraví a bezpečnost

Obsahuje kyselinu chlorovodíkovou <10%.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokud je nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Vyvarujte se vdechování výparů.

Uchovávejte stranou od jídla, pití a krmiv pro zvířata.

Obsah a obal zlikvidujte ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Štítek podle (ES) č. 1272/2008



Tato informace je nabízena bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností přípravků nejdříve vyzkoušejte na malém kousku.

máme řešení pro krásné povrchy...

LTP, Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

T: +44 (0) 1823 666213 F: +44 (0) 1823 665685 E: info@ltp-online.co.uk

www.ltp-online.co.uk

Leden 2013

