



# CLEANING ■ SEALING ■ MAINTENANCE

Sealing and maintenance solutions for all types of stone, porcelain, quarry, terracotta and glazed ceramic

## BEZPEČNOSTNÍ LIST STONE OIL REF: 26/5/1

### LTP STONE OIL

#### Olej na kámen.

#### Pro vnitřní i venkovní použití.

#### Vhodný na porézní přírodní kámen a terakotu.

Snadno použitelná olejová impregnace, ideální pro málo porézní přírodní kámen a terakotu. Zvýrazňuje barvu a texturu podlahy. Po vytvrzení nabízí dobrou mechanickou pevnost.

### Návod k použití

Důkladně protřepejte. Plocha, která se bude ošetřovat, musí být zcela suchá a bez jakýchkoli znečišťujících látek, které by mohly omezit správné vytvrzení LTP Stone Oil. Aplikujte kartáčem nebo čistým hadříkem, který nepouští chlupy, v závislosti na požadované aplikaci. POZN.: více porézní podlahy mohou vyžadovat více než jeden nátěr. Odstraňte veškerý přebytek, který nebyl plně absorbován během 1 hodiny. Ponechte ztuhnout po dobu minimálně 24 hodin před aplikací finálního povrchu - vosk LTP Clear Wax, LTP Antique Wax, LTP Ironwax Satin nebo LTP Ironwax Gloss.

**Důležité:** Jestliže používáte tento výrobek venku, dokončete vrstvou LTP Mattstone pro zajištění extra ochrany. **Hadřík nebo houba použitá k aplikaci Oleje na kámen musí být po použití spálena, neboť by se mohla samovolně vznítit.**

### Pokrytí:

na 10 m<sup>2</sup>

Podlahy s nízkou porézností – přibližně 1 litr  
Podlahy se střední porézností – přibližně 2 litry

### Údržba

Podlahy navoskované LTP Ironwax Satin nebo Gloss. Tuto podlahu pravidelně zametejte. K mytí a ochraně podlahy použijte LTP Floorshine. Pokud jde o podlahy ošetřené pomocí výrobků LTP Clear Wax nebo LTP Antique Wax, použijte LTP Waxwash. Po určité době může být nutná kompletní renovace podlahy. V tomto případě použijte LTP Grimex pro odstranění starých vrstev impregnační a vosků, před novou aplikací.

### Informace o skladování:

Skladujte v chladném, suchém prostředí chráněném před mrazem.

Tyto informace jsou předkládány bez záruky. Materiál musí být používán s respektováním místních podmínek, a plochy musí být ošetřeny. V případě pochybností je nutno výrobek vyzkoušet na nenápadné malé ploše.

*pro krásné povrchy máme řešení...*

LTP, Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

T +44 (0) 1823 666213 F +44 (0) 1823 665685 E info@ltp-online.co.uk

www.ltp-online.co.uk

Leden 2013

### Poznámky

Nepřehlédněte! Během aplikace zajistěte dobrou ventilaci místnosti. LTP Stone Oil může tuhnout rychleji v suchém prostřední nebo při vyšších teplotách. Nepracujte na přímém slunci; rychlá oxidace může bránit účinnosti výrobku. Není vhodný pro starší podlahy, které nemají nainstalovanou hydroizolaci.

### Zdraví a bezpečnost

**Obsah: Lakový benzín (nafta (petrolej), hydrogenně odsířené těžké (<0,1% benzenu))**

**Toxický pro vodní život s dlouhodobými účinky.**

**Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.**

Nepřechovávat v blízkosti potravin, pití a krmiva pro zvířata. Uchovávejte mimo dosah dětí. **Skladovat pod zámkem.**

**PŘI SPOLKNUTÍ: NEVYVOLÁVEJTE** zvracení. Zajistěte okamžitou lékařskou konzultaci/ošetření. Zamezte úniku do životního prostředí. Zamezte vdechování výparů. Obal obsah likvidujte odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.



Nebezpečí

### VOC PROHLÁŠENÍ

EU limitní hodnota pro tento výrobek (Cat A/h) 750 g/l (2010)

Tento výrobek obsahuje maximálně 419 g/l VOC

**UN 1263 EC štítek EC č. 1272/2008.**

