



ČIŠTĚNÍ • OŠETŘOVÁNÍ • ÚDRŽBA

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST ZVÝRAZŇOVAČ BAREV REF: 13/5/1/5

LTP ZVÝRAZŇOVAČ BAREVNÉHO TÓNU

Prostředek na dlažby a obklady pro zvýraznění barev Pro vnitřní a venkovní použití

Vhodný pro břidlici, přírodní kámen, zestařený mramor, travertin, terakotu, lomový kámen, terazo a pískovec. Poskytuje výraznější matové provedení. Pro použití na obklady a dlažby. Důrazně chrání před vodou, olejem, mastnotou a špínou. Umožňuje povrchu dýchat.

Directions for use:

Po vytvrdnutí je obtížné tento tmel odstranit. Neaplikujte příliš velké množství. Ošetřovaný povrch, musí být zcela čistý, suchý a bez nečistot. V případě potřeby nejprve očistěte podlahu přípravkem LTP Grimex a nechte důkladně vyschnout. Tento přípravek nanášejte v tenké vrstvě a rovnoměrně hadříkem, štětcem nebo houbou a nechte jej cca 15–30 minut vsakovat, než použijete čistou suchou látku bez chlupů pro odstranění veškerých přebytků, které mohou na povrchu zůstat. Pozn.: Povrch po ošetření musí zachovat matový lesk. Jakýkoli přebytek ponechaný na povrchu by mohl oxidovat a vytvořit nevzhledný lesklý lak. Pro výraznější zdůraznění barev a v případě více poréznych povrchů lze aplikovat další nátěry. Před aplikací dalšího nátěru počkejte nejméně 30–60 minut od nanesení předchozího nátěru. Přípravek neaplikujte na přímém slunci nebo při teplotě překračující 25 °C. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Vyvarujte se aplikaci na podlahách se zapnutým podlahovým vytápěním, protože přípravek může vyschnout předčasně. Pokud nemáte jistotu ve správném způsobu aplikace, vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě, než jej začnete aplikovat po celé ploše.

Health & Safety:

Obsahuje: lakový benzin (benzinová frakce (ropná), hydrogennačně odsířená, těžká (obsah benzenu je <0,1 %).

Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008.

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte na uzamčeném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před otevřeným ohněm – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal likvidujte odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.



UN1993



POZOR

Organické těkavé látky (VOC)
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat A/h) 750 g/l (2010)
Tento produkt obsahuje max. 749 g/l VOC

Vydatnost:

Na 10 m²

Podlahy s nižší pórovitostí – přibližně 1–2 litry
Podlahy s vyšší pórovitostí – přibližně 3–4 litry

Údržba:

Běžně zameťte podlahu a umyjte prostředkem LTP Waxwash. Stěny a pracovní plochy čistěte sprejem LTP Stonewash. Viz další informace v technickém listu.

Informace pro skladování:

Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.



Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento přípravek je třeba používat s ohledem na místní podmínky a povrchy, které se mají ošetřit. V případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet v nenápadné oblasti.

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb....

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,
Czech Republic T: 00420773450793

E: info@interierstone.cz W: www.interierstone.cz

