



ČIŠTĚNÍ • OŠETŘOVÁNÍ • ÚDRŽBA

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST MATTSTONE REF: 12/5/1/5

LTP MATTSTONE

Impregnační prostředek pro přírodní vzhled Pro vnitřní a venkovní použití

Vhodný pro všechny typy přírodního a umělého kamene, neglazovaný porcelán, pískovec, břidlice, mramor, terazo, kámen, cihly a dlažbu.

Impregnační přípravek s přírodním matovým vzhledem, který jemně zvýrazní barvu a texturu. Pomáhá chránit proti vzniku skvrn. Silně odpuzuje vodu, olej a mastnotu. Umožňuje povrchu dýchat.

Directions for use:

Před použitím láhev protřepte. Zajistěte, aby ošetřovaný povrch byl úplně čistý, suchý a zbavený nečistot, špíny, cementu a zálivky. Tento prostředek aplikujte měkkým hadříkem nebo štětcem a mezi nátěry nechejte asi dvouhodinový odstup. Podlahy s větší savostí mohou vyžadovat další nátěry a na tyto podlahy by se měl tento prostředek štedře aplikovat. Hodinu po aplikaci přetřete povrch měkkým hadříkem bez chlupů nebo použijte lešticí stroj pro dosažení jednotného vzhledu a odstranění ještě nepohlčeného materiálu. Tento produkt vyschne asi za dvě hodiny, ale plnou odolnost získá až za další tři dny. **POZN.** Cílem je podklad zcela zalít tímto prostředkem, avšak bez plynutí. Neaplikujte na přímém slunečním světle. Přípravek pomůže potlačit skvrny na bázi oleje, ale případné rozlití je třeba hned utřít. Na podlahách s drsnějším povrchem může být výhodné použít příslušnou povrchovou impregnaci ve spojení s tímto přípravkem. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.

Health & Safety:

Obsahuje: lakový benzin (benzinová frakce (ropná), hydrogenně odsířená, těžká (obsah benzenu je <0,1 %).

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte na uzamčeném místě. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice.

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení, zajistěte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal likvidujte odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy.

POZOR



UN1300

Organické těkavé látky (VOC)
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat A/h) 750 g/l
(2010)
Tento produkt obsahuje max. 739 g/l VOC

Vydatnost:

Na 10 m²

Podlahy s nižší pórovitostí – přibližně 1–2 litry

Podlahy s vyšší pórovitostí – přibližně 3–4 litry

Údržba:

Pravidelně podlahu zametejte a myjte prostředkem LTP Waxwash. Stěny a pracovní plochy čistěte sprejem LTP Stonewash. Povrchy mohou vyžadovat intenzivnější čištění po každých 3–4 letech a pro tento případ použijte prostředek LTP Grimex. Povrchy po intenzivním čištění mohou vyžadovat aplikaci vrchního nátěru. Viz další informace v technickém listu LTP Grimex.

Informace pro skladování:

Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.



Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento materiál je třeba používat s ohledem na místní podmínky a povrchy, které se mají ošetřit. V případě nejistoty je třeba produkt vyzkoušet na nenápadném místě.

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb....

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,
Czech Republic T: 00420773450793

E: info@interierstone.cz W: www.interierstone.cz

