



ČIŠTĚNÍ • OŠETŘOVÁNÍ • ÚDRŽBA

Ošetření a údržba všech druhů přírodních kamenů, porcelánu, lomového kamene, teraza a glazurované keramiky.

TECHNICKÝ LIST MPG REF: 21/5/1/5

LTP MPG

Prostředek na leštění obklady a dlažby. Vhodný pro vnitřní a venkovní použití.

Impregnační prostředek pro leštěný porcelán, mramor, vápenc, břidlici a žulu.

Bezbarvý a snadno použitelný impregnační prostředek. Vhodný pro leštěné podlahy, zdi, pracovní desky a krby. Nezmění leštěný vzhled povrchu.

Pokyny pro použití:

Zajistěte, aby byl povrch čistý, suchý a bez nečistot. Je-li třeba, nejprve povrchy očistěte prostředkem LTP Grimex a nechte zcela vyschnout. POZN.: Před aplikací prostředku je důležité odstranit z povrchu porcelánu veškerou stávající impregnaci nebo vosk aplikovaný výrobcem. Nanášejte řídko a rovnoměrně pomocí měkkého hadříku nebo houby. Během 20 minut, dokud je nátěr na povrchu ještě mokry, použijte čistý suchý hadr nebo leštící stroj a dobře vyleštete. Nechte 4 hodiny schnout a potom na více porézní povrchy stejným způsobem aplikujte druhý nátěr. Je důležité, abyste nezapomněli odstranit z povrchu veškerý přebytek a dobře vyleštili mezi každým nátěrem. Neaplikujte při teplotách překračujících 25 °C. Používejte jen v dobře větraných prostorách. Zajistěte, aby podlahové vytápění bylo vypnuto. Nadměrně aplikovaný a neleštěný vyschne a na povrchu zanechá mastné reziduum. Pro jeho odstranění použijte lakový benzín nebo trochu více aplikovaného prostředku a hned potom vyleštete. Nemáte-li jistotu ve správné aplikaci, vyzkoušejte přípravek na nenápadném místě, než jej začnete aplikovat po celé ploše. Ošetřené plochy by měly být dostatečně suché pro chůzi asi za 4 hodiny, ale zcela voděodolné budou až za 3 hodiny.

Health & Safety:

Obsahuje: lakový benzín (benzinová frakce (ropná), hydrogennačně odsířená, těžká (obsah benzenu je <0,1 %). Štítek ES dle nařízení ES č. 1272/2008.

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte na uzamčeném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným ohněm, horkými povrchy – Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsah/obal likvidujte odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.

UN1300

Organické těkavé látky (VOC)
Limitní hodnota EU pro tento produkt (Kat A/h) 750 g/l (2010)
Tento produkt obsahuje max. 710 g/l VOC.



Vydatnost:

Přibližně 10–30 čtverečních metrů/litr v závislosti na pórovitosti povrchu.

Údržba:

LTP Waxwash použijte na podlahy a LTP Stonewash na stěny. Pro houzevnaté povrchové škrábance použijte prostředek LTP Grimex, avšak v tomto případě asi bude třeba ošetřené oblasti znovu natřít. Pro běžnou údržbu nepoužívejte čisticí prostředky se silným bělicím činidlem.

Informace pro skladování:

Skladujte v chladném, suchém a nemrznoucím prostředí.



Tyto informace jsou poskytnuty bez záruky. Tento materiál je třeba používat s ohledem na místní podmínky a povrchy, které se mají ošetřit. V případě pochybností je třeba produkt vyzkoušet v nenápadné oblasti.

Vše pro krásu kamenných obkladů a dlažeb....

INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04 Kunovice,
Czech Republic T: 00420773450793

E: info@interierstone.cz W: www.interierstone.cz

