

Návod k použití 4

PŘÍRODNÍ KÁMEN (MÍSTNOSTI S VYŠŠÍ VLHKOSTÍ A OKOLÍ BAZÉNŮ)

Neleštěné, travertinové, vápencové, mramorové, pískovcové, břidlicové, teracové a žulové povrchy

Přírodní kámen jako obkladový materiál je oblíbenou volbou v místnostech s vyšší vlhkostí a kolem bazénů již po staletí. Stejně jako všechny přírodní materiály potřebuje určitou úroveň péče. Následující průvodce vám vysvětlí postup a pomůže vám povrch kamene udržovat a zachovat v dobrém stavu po mnoho let, usnadňuje čištění.

UPOZORNĚNÍ: Před spárováním povrch dobře omyjte pomocí přípravku LTP Grimex a po očištění a dokonalém zaschnutí naneste minimálně jednu vrstvu přípravku LTP Colour Intensifier & Stainblock. Toto ošetření pomůže s odstraněním zbytků spárovací hmoty a s ochranou povrchu kamene.

PŘEHLED POKYŇŮ VE 3 KROCÍCH (viz strana 2 pro více informací)

1

LTP Grimex
Pokrytí 1 litr/25m²



PRVOTNÍ ČIŠTĚNÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH POVRCHŮ, JE-LI POTŘEBNÉ (pro použité povrchy viz strana 2)

LTP GRIMEX: Čistí a odstraňuje špinu a nečistoty, ošetřuje povrch.



Zředte preparát LTP Grimex vodou v poměru 1:5.




Naneste roztok na povrch a drhněte. Vypněte podlahové vytápění.



Důkladně opláchněte čistou vodou.



K odstranění zbytků spárovací hmoty použijte preparát LTP Odstraňovač cementového povlaku. (Nepoužívejte na vápence a mramor.)



Nechte povrch vyschnout.

POMŮCKY: Kýbl, mop, lešticí stroj.

2

LTP Colour Intensifier & Stainblock a LTP Grout & Tile Protector
Pokrytí 1 litr/20m²



ČIŠTĚNÍ A SUŠENÍ

Zajistěte, aby povrch byl čistý a suchý. Vypněte podlahové vytápění.



Pomocí štětce nebo hadříku naneste prostředek rovnoměrně na povrch.



1 HODINA

Nechte impregnaci vstřebat do kamene. Odstraňte nadbytečné množství.



Nechte vyschnout a nevstupujte na povrch nejméně 3 hodiny.



3 DNY

Ošetřený povrch nemyjte minimálně po dobu 3 dnů.

OCHRANA PROTI SKVRNÁM (více informací je poskytováno na straně 2).

LTP COLOUR INTENSIFIER & STAINBLOCK: Zvýrazňovač barvy kamene.

Chrání před vodou, olejem, mastnotou, nečistotou a usnadňuje údržbu.

DOPLŇOVÁNÍ OCHRANY (místnosti s vyšší vlhkostí)

Čas od času může být potřeba doplnit ochranu přípravkem LTP Colour Intensifier & Stainblock, zvláště v místnostech s vyšší vlhkostí. K tomu slouží preparát LTP Grout & Tile Protector ve spreji. Po vyčištění a úplném vyschnutí povrchu nastříkejte impregnaci ze vzdálenosti 20 cm od povrchu pohybem ze strany do strany a pokryjte celý povrch kamene a spárované spoje. Na dotek bude povrch suchý během 5 minut. Ve vlhkých prostorách nechte působit minimálně 24 hodin před používáním místnosti.



POMŮCKY: Kýbl, aplikátor, měkký hadřík nebo houba.

3

LTP Waxwash




Nalijte jednu odměrku přípravku na litr vody do kbelíku s vodou.



Vytřete povrch tímto roztokem. Neoplachujte.



Nechte vyschnout. Během doby schnutí na povrch nevstupujte – 20 minut.



1 litr prostředku LTP Waxwash lze 40x vytřít podlahu o ploše 20 m².

Místnosti s vyšší vlhkostí a koupelny obložené kamenem čistěte a udržujte přípravkem LTP Stonewash.

POMŮCKY: Kýbl, mop.

Vždy před prací je nutné si přečíst produktovou etiketu.

NOVĚ INSTALOVANÉ POVRCHY

PŘED SPÁROVÁNÍM A POTÉ, CO JE POVRCH ČISTÝ A SUCHÝ: Aplikujte LTP Colour Intensifier & Stainblock. Toto ošetření pomůže s odstraněním spárovací hmoty z povrchu kamene.

1

ČIŠTĚNÍ A RENOVAČE – Použití a velmi znečištění povrchy

- Před impregnací kamene je třeba ho řádně vyčistit. Odstraňte z povrchu a pórů kamene staré vrstvy impregnační hmoty, zbytky nečistot a usazenin z prostředků.
- Zřeďte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:3, naneste na povrch houbou nebo kartáčem a nechat působit na povrchu dlaždic, dokud se nečistoty neuvolní. 5–30minut v závislosti na stupni znečištění.
- Drhněte povrch tvrdým kartáčem 5 – 10 minut (lze použít leštící stroj).
- Pokračujte v kartáčování a přidávejte čistou vodu. Zbytky z povrchu odstraňte vodou nebo leštícím strojem.
- Důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbývající nečistoty.
- Dopřejte povrchu vyschnout min. 3 dny a teprve potom naneste ochrannou vrstvu impregnace.
- Pokyny k odstranění dalších typů nečistot naleznete v následující tabulce.
- Na vápence, mramor a další vápenaté kameny nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyseliny.

DALŠÍ TYPY NEČISTOT

Zbytky ošetřujících prostředků, mastnota, špína a slabá vrstva cementu	LTP Grimex nebo LTP Power Stripper
Dehet, vosk, barva, zbytky živice, staré zbytky vosku	LTP Solvex
Hluboce zažrané skvrny od oleje	LTP Spot Stain Remover a LTP Fullers Earth.
Cementová vrstva na nevápnitém povrchu	LTP Odstraňovač cementového povlaku

2

OŠETŘENÍ OCHRANNOU IMPREGNACÍ

- LTP Colour Intensifier & Stainblock učiní povrch odolný vodě a oleji.
- Tento produkt brání tvorbě skvrn, pomáhá při čištění a zjednodušuje odstranění povrchových skvrn.
- Je ochrannou bariérou, která zlepší vzhled tmavšího kamene.
- Po řádném vyzrání produktu neexistují zdravotní rizika.
- Impregnace je mikroporézní a lze ji tedy použít na povrchy, které nejsou odolné vlhkosti.
- Mokrě a neabsorpční povrchy nelze ošetřit, protože nadměrné množství vlhkosti zabrání prostupu impregnace do povrchu.
- LTP Colour Intensifier & Stainblock jsou impregnace, které se musí zcela vstřebat.
- Impregnace nesmí zaschnout na povrchu. Opatrně naleštěte měkkým hadříkem a odstraňte zbytky.
- Odstraňte nenasáklou impregnaci. Pokud zaschne na povrchu, otřete trochou další impregnace.
- LTP Grout and Tile Protector lze použít na další ochranu kamene, pokud vykazuje známky nasáknutí vodou.
- Vhodné pro interní a externí použití.

NB. Vždy otestujte produkt na nenápadném místě. Nelze ošetřit vlhké a nenasákové povrchy. LTP Colour Intensifier & Stainblock je impregnace, která vyžaduje úplné vsřebání. Impregnace nesmí zaschnout na povrchu. Přebytky odstraňte suchým hadříkem nebo leštícím strojem. Odstraňte nevsáklou impregnaci. Pokud zaschne na povrchu, otřete trochou impregnace nebo ředidlem.

3

ÚDRŽBA

LTP WAXWASH (na podlahy):
Určeno pro použití na neglazované dlaždice jako je travertin, kámen vápence, břidlice, terakota a lomový kámen. Ideální na mytí podlah s impregnací LTP Mattstone nebo LTP Colour Intensifier & Stainblock.
Použijte místo běžného mycího prostředku.



LTP STONEWASH (na stěny):
Tento jemný čistič povrchu je určen pro použití na vápence, mramor, žulu a leštěný porcelán. Zajistí vyčištění bez zničení a odstranění ochranné impregnace.



NB. Vždy postupujte podle podrobných pokynů uvedených na etiketách produktů. Chraňte povrchy vápence a mramoru před kontaktem s kyselinami. Nepoužívejte abrazivní materiály na broušené nebo leštěné kameny. Vyhněte se použití běžných čisticích prostředků nebo silně bělících čisticích prostředků na impregnovaném povrchu, jinak postupně odstraní ochrannou impregnaci.

Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností přípravek nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. © Autorské právo A.M.Robb Ltd. 2012