

Návod k použití 5

PŘÍRODNÍ BŘIDLICE (INTERNÍ POUŽITÍ)**Štípaná a broušená povrchová úprava.**

Přírodní břidlice se používá na podlahy a stěny již po staletí. Stejně jako všechny přírodní materiály potřebuje určitou úroveň péče. Následující průvodce vám vysvětlí, jak o břidlice pečovat, aby vydržely krásné po mnoho let.

UPOZORNĚNÍ: Před spárováním povrch dobře omyjte pomocí přípravku LTP Grimex a po očištění a dokonalém uschnutí naneste minimálně jednu vrstvu přípravku LTP Ironwax Satin, LTP Mattstone H20 nebo LTP Mattstone. Toto ošetření pomůže s odstraněním zbytků spárovací hmoty a s ochranou povrchu kamene.

PŘEHLED POKYŇŮ VE 3 KROCÍCH (viz strana 2 pro více informací)

1

Odstraňovač cementových skvrn LTPPokrytí 1 litr/25m²**PRVOTNÍ ČIŠTĚNÍ NOVĚ INSTALOVANÝCH POVRCHŮ, JE-LI POTŘEBNÉ (pro použité povrchy viz strana 2)****ODSTRAŇOVAČ CEMENTOVÝCH SKVRN LTP:** Čistí a odstraňuje zbytky cementu a spárovací hmoty.

Zředte přípravek LTP Odstraňovač cementových skvrn vodou v poměru 1:3.




Naneste roztok na povrch pomocí mopy a houby. Vypněte podlahové vytápění.



Rozeťete pomocí pevného kartáče, abyste uvolnili zbytek matly.



Důkladně opláchněte čistou vodou.



Nechte povrch vyschnout.

POMŮCKY: Kýbl, mop, houba, rýžový kartáč nebo leštící stroj, je-li k dispozici.


2

LTP Ironwax Satin/Gloss nebo LTP MattstonePokrytí 1 litr/15m²**OCHRANA PROTI SKVRNÁM (více informací je poskytováno na straně 2).****LTP IRONWAX SATIN/GLOSS:** Satén nebo lesklá úprava povrchu - chrání před vodou, olejem, masnotou, nečistotou, špinou a usnadňuje údržbu.

Zajistěte, aby povrch byl čistý a suchý. Vypněte podlahové vytápění.



Pomocí štětce, houby nebo měkkého hadříku naneste produkt rovnoměrně na povrch. Neleštěte.



Nechte vyschnout. Nešlapejte na povrch nejméně 1 hodinu.



Chraňte před vodou po dobu 24 hodin a nemyjte povrch nejméně po 3 dny.

PŘIROZENÝ VZHLED


Použitím LTP Mattstone H20 nebo LTP Mattstone namísto LTP Ironwax Satin nebo Gloss delikátně zvýrazníte vzhled břidlice a minimálně změní charakter povrchu: Břidlice si zachová přirozenou povrchovou úpravu. Produkt též chrání před vodou, olejem, masnotou, nečistotou a usnadňuje údržbu.

POMŮCKY: Kýbl, aplikátor, štětec, houba a měkký hadřík.

2b

LTP Floorshlne**PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (více informací je poskytováno na straně 2).****LTP WAXWASH:** Udrží přirozený povrch břidlice impregnovaný pomocí LTP Mattstone H20 nebo LTP Mattstone.**LTP FLOORSHINE:** Udrží přirozený povrch břidlice impregnovaný pomocí LTP Ironwax Satin nebo Gloss.

3



Nalijte jednu odměrku přípravku na litr vody do kbelíku s vodou.



Oťete povrch tímto roztokem. Neoplachujte.



Nechte vyschnout. Během doby schnutí na povrch nevstupujte – 20 minut.

Jedním litrem přípravku LTP Floorshlne lze 40x vyčistit podlahu o ploše 20 m².**POMŮCKY:** Kýbl, mop.

Vždy před prací je nutné si přečíst produktový štítek.

NOVĚ INSTALOVANÉ POVRCHY

PO SPÁROVÁNÍ: Cementový povlak obvykle zůstane na povrchu břidlice. Použijte LTP Grout Stain Remover a omyjte povrch před impregnací pro dosažení nejlepších výsledků.

1**ČIŠTĚNÍ A RENOVAČE – Použití a velmi znečištění povrchy**

- Před impregnací břidlice je třeba ji řádně vyčistit. Odstraňte z povrchu a pórů kamene staré vrstvy impregnační hmoty, zbytky ošetrujících produktů a usazenin. K vyčištění použijte LTP Grimex.
- Zřeďte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:3, naneste na povrch houbou nebo kartáčem a nechat působit na povrchu dlaždic, dokud se nečistoty neuvolní. 5–30 minut v závislosti na stupni znečištění.
- Povrch vydrhněte a nechejte působit dalších 5 minut (lze použít leštící stroj).
- Pokračujte v kartáčování a přidávejte čistou vodu. Zbytky z povrchu odstraňte mopem nebo vodním vysavačem.
- Důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbývající nečistoty.
- Dopřejte povrchu vyschnout minimálně 24 hodin a potom naneste ochrannou vrstvu impregnace.
- Pokyny k odstranění dalších typů nečistot naleznete v následující tabulce.
- V případě pochybností volejte naši helpline, kde získáte radu.

DALŠÍ TYPY NEČISTOT

Zbytky ošetrovacích produktů, olej, mastnota, špína	LTP Grimex nebo LTP Power Stripper
Dehet, vosk, barva, zbytky živice	LTP Solvex a pak LTP Grimex
Hluboce zažrané skvrny od oleje	LTP Spot Stain Remover a LTP Fullers Earth.

2**OŠETŘENÍ OCHRANNOU IMPREGNACÍ**

- LTP Mattstone H20, LTP Mattstone a LTP Ironwax Satin nebo Gloss zajistí odolnost povrchu proti vodě a oleji.
- Tento produkt brání tvorbě skvrn, pomáhá při čištění a zjednodušuje odstranění povrchových skvrn.
- LTP Mattstone nebo LTP Mattstone H20 zajišťují neviditelnou ochrannou bariéru, která nemá zásadní vliv na charakter povrchu.
- LTP Ironwax Satin a LTP Ironwax Gloss zajišťují lesk s dlouhou životností.
- Po řádném vstřebání produktu neexistují zdravotní rizika.
- LTP Mattstone H20 a LTP Mattstone jsou mikroporózní a lze je tedy použít na povrchy, které nejsou odolné vlhkosti.
- LTP Mattstone H20 a LTP Mattstone jsou vhodné pro vnitřní a vnější použití. LTP Ironwax Satin a Gloss jsou určeny pouze pro vnitřní použití.
- Při řádném udržování povrchů doporučujeme opakovat čištění a aplikaci impregnace každé 3–4 roky.

POZN. Vždy otestujte produkt na nenápadném místě. Nelze ošetřit vlhké a nenasákové povrchy. LTP Mattstone a LTP Mattstone H20 jsou impregnace, které vyžadují úplné vstřebání. Impregnace nesmí zaschnout na povrchu. Opatrně otřete měkkým hadříkem zbytky, případně použijte leštící stroj. Pokud impregnace zaschne na povrchu, naneste trochu impregnace na hadřík a otřete. Některé druhy kamene mohou po aplikaci ztmavnout. LTP Ironwax Satin nebo Gloss nejsou vhodné pro použití ve vlhkých místnostech, jako jsou sprchové kouty.

3**ÚDRŽBA**

LTP WAXWASH (na podlahy):

Určeno pro použití na neglazované dlaždice jako je travertin, kámen vápenec, břidlice, terakota a lomový kámen. Ideální na mytí podlah s impregnací LTP Mattstone H20 nebo LTP Mattstone. Používejte místo běžného mycího prostředku.



LTP FLOORSHINE (na podlahy)

Čistí a chrání v jedné aplikaci. Při pravidelném použití se zvyšuje ochrana prostředků LTP Ironwax Satin a LTP Ironwax Gloss.



NB. Vždy postupujte podle podrobných pokynů uvedených na etiketách produktů. Vyvarujte se použití abrazivních prostředků. Vyhněte se použití běžných čisticích prostředků nebo silně bělicích čisticích prostředků na impregnovaném povrchu, jinak postupně odstraní ochrannou impregnaci. Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností přípravek nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. © Autorské právo A.M.Robb Ltd. 2012