

Návod k použití 14 ENKAUSTICKÉ DLAŽDICE

Enkaustické dlaždice se používají na podlahy a stěny již po staletí. Stejně jako všechny přírodní materiály potřebují určitou úroveň péče. Následující průvodce vám vysvětlí o dlaždice pečovat, aby vydržely krásné po mnoho let.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že povrch je impregnovaný před spárováním.

PŘEHLED POKYNŮ VE 3 KROCÍCH (viz strana 2 pro více informací)

<p>1</p>	<p>LTP Grimex Pokrytí 1 litr/50m²</p> 	<p>PRVOTNÍ ČIŠTĚNÍ NOVÉ INSTALOVANÝCH POVRCHŮ, JE-LI POTREBNÉ (pro použité povrchy viz strana 2) LTP GRIMEX: Stav povrchu dlaždic před impregnací.</p>  <p>Zředte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:10.</p>  <p>Naneste roztok na povrch pomocí mopu a houby. Vypněte podlahové vytápění.</p>  <p>Rozeťrete a opláchněte velkým množstvím čisté vody.</p>  <p>Nepoužívejte kyselé čisticí prostředky jako LTP Grout Stain Remover.</p>  <p>Nechte povrch vyschnout.</p> <p>POMŮCKY: Kýbl, mop, rýžový kartáč nebo leštící stroj, je-li k dispozici.</p>
<p>2</p>	<p>LTP Mattstone H2O, LTP Mattstone nebo LTP Colour Intensifier & Stainblock Pokrytí 1 litr/15m²</p> 	<p>OCHRANA PROTI SKVRNÁM (více informací je poskytováno na straně 2). LTP MATTSTONE H2O nebo LTP MATTSTONE: Neviditelná úprava povrchu - chrání před vodou, olejem, mastnotou, nečistotou, špínou, a usnadňuje údržbu (3-4 potřebné vrstvy).</p>  <p>Pomocí štětce, houby nebo naneste produkt rovnoměrně na povrch. Vypněte podlahové vytápění.</p>  <p>Vyleštěte nadbytečnou impregnaci měkkým hadříkem nebo leštícím strojem za 30-40 minut.</p>  <p>Zaspárujte.</p>  <p>Důkladně omyjte nadbytečnou spárovací hmotu.</p>  <p>Po zaschnutí, aplikujte poslední vrstvu impregnace i přes spáry. Vyleštěte přebytek za 30-40 minut.</p>
<p>2b</p>		<p>ZLEPŠENÍ VZHLEDU LTP COLOUR INTENSIFIER & STAINBLOCK: Zvýrazněný přirozený vzhled – používá se jako alternativa k LTP Mattstone – pomáhá zvýraznit barvu, zlepšit vzhled a chránit proti vodě, oleji, mastnotě, špíně, nečistotám a pomáhá při údržbě.</p> <p>POMŮCKY: Kýbl, mop, rýžový kartáč nebo leštící stroj, je-li k dispozici.</p>
<p>3</p>	<p>LTP Waxwash</p> 	<p>PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (více informací je poskytováno na straně 2). LTP WAXWASH: Udržuje impregnovaný povrch dlaždic.</p>  <p>Nalijte jednu odměrku přípravku na litr vody do kbelíku s vodou.</p>  <p>Otřete povrch tímto roztokem. Neoplachujte.</p>  <p>Nechte vyschnout. Během doby schnutí na povrch nevstupujte – 20 minut.</p> <p>Jedním litrem přípravku LTP Waxwash lze 40x vytřít podlahu o ploše 20 m².</p> <p>POMŮCKY: Kýbl, mop.</p> <p>Vždy před prací je nutné si přečíst produktový štítek.</p>

NOVĚ INSTALOVANÉ POVRCHY

PŘED SPÁROVÁNÍM: Před spárováním, enkaustické dlaždice je třeba impregnovat LTP Mattstone nebo LTP Colour Intensifier & Stainblock.

1 ČIŠTĚNÍ A RENOVACE – Použití a velmi znečištění povrchy

- Před impregnací dlaždic je třeba je řádně vyčistit. Odstraňte z povrchu a pórů dlaždic staré vrstvy impregnace, zbytky mycích produktů a usazenin. Vrstvy, které tvoří impregnaci, je třeba odstranit pomocí LTP Solvex, před omytím LTP Grimex.
- Zřeďte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:3, naneste na povrch houbou nebo kartáčem a nechte působit na povrchu dlaždic, dokud se nečistoty neuvolní. 5–30minut v závislosti na stupni znečištění.
- Drhněte povrch pomocí rýžového kartáče a nechte působit dalších 5 minut (lze použít lešticí stroj).
- Pokračujte v kartáčování a přidávejte čistou vodu. Zbytky z povrchu odstraňte mopem nebo vysavačem na vodu.
- Důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbývající nečistoty.
- Nechejte povrch vyschnout minimálně 24 hodin než naneste ochrannou vrstvu impregnace.
- Pokyny k odstranění dalších typů nečistot naleznete v následující tabulce.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyseliny na enkaustické dlaždice. V případě pochybností volejte naši linku podpory.

DALŠÍ TYPY NEČISTOT

Zbytky ošetřovacích produktů, olej, mastnota, špína	LTP Grimex nebo LTP Power Stripper
Vosk a akrylové vrstvy, dehet, barva, zbytky živice	LTP Solvex a pak LTP Grimex
Hluboce zažrané skvrny od oleje	LTP Spot Stain Remover a LTP Fullers Earth.

2 OŠETŘENÍ OCHRANÝM TĚSNĚNÍM

- LTP Mattstone H20, LTP Mattstone a LTP Colour Intensifier & Stainblock zajistí odolnost povrchu proti vodě a oleji.
- Tyto produkty brání tvorbě skvrn, pomáhají čistění a zjednodušují odstranění povrchových skvrn.
- LTP Mattstone H20, LTP Mattstone zajišťují neviditelnou ochranou bariéru, která nemá zásadní vliv na charakter povrchu.
- Přípravek LTP Colour Intensifier & Stainblock poskytuje ochranu a zvýrazňuje barvu kamene.
- Po vyzrání produktu neexistují zdravotní rizika.
- LTP Mattstone H20, LTP Mattstone a LTP Colour Intensifier & Stainblock jsou mikroporózní a lze je tedy použít na povrchy, které nemají hydroizolaci.
- Vhodné pro interní a externí použití.
- Při řádné údržbě povrchů doporučujeme opakovat impregnaci každé 3-4 roky.

NB. Vždy otestujte produkt na nenápadném místě. Nelze ošetřit vlhké a neporézní povrchy. LTP Mattstone H20, LTP Mattstone nebo LTP Colour Intensifier & Stainblock jsou impregnace, které se musí zcela vsáknout. Impregnace nesmí zaschnout na povrchu. Opatrně naleštěte měkkým hadříkem a odstraňte zbytky. Odstraňte nevsáklou impregnaci. Pokud zaschne na povrchu, otřete trochou další impregnace. Některé druhy dlaždic mohou po aplikaci ztmavnout. Kyseliny, pokud se okamžitě z povrchu neodstraní, mohou poškodit dlaždice.

3 ÚDRŽBA

LTP WAXWASH (na podlahy):

Určeno pro použití na neglazované dlaždice jako je lomový kámen a enkaustické dlaždice. Ideální na mytí podlah s impregnací LTP Mattstone H20, LTP Mattstone a LTP Colour Intensifier & Stainblock. Používejte běžně na místo mycího prostředku.



NB. Vždy postupujte podle podrobných pokynů uvedených na etiketách produktů. Chraňte enkaustické povrchy před kontaktem s kyselými látkami. Vyvarujte se použití abrazivních čisticích prostředků. Vyhněte se použití běžných čisticích prostředků nebo silně bělících čisticích prostředků na impregnovaném povrchu, jinak postupně odstraní ochrannou impregnaci.

Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností připravte nejříve vyzkoušejte na malém kousku.

© Autorské právo A.M.Robb Ltd. 2012



máme řešení pro krásné povrchy

DISTRIBUTOR PRO ČR: INTERIER STONE s.r.o. Popovice 19, 686 04

