



BEZPEČNOSTNÍ LIST Impregnační přípravek MPG

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI NEBO PODNIKU

1.1. Identifikace látky nebo přípravku

Název výrobku MPG Sealer

1.2. Použití látky nebo přípravku

Určená použití Impregnační prostředek pro leštění obkládačky a podlahové dlaždice
Nedoporučená použití Jakákoli jiná než určená použití.

1.3. Identifikace společnosti nebo podniku

Dodavatel: LTP
Tone Industrial Estate
Milverton Road
Wellington
Somerset
TA21 0AN
Tel: 01823 666213
Fax: 01823 665685

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace číslo 0870 190 6777

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE RIZIK

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (ES 1272/2008)

Fyzikální a chemická nebezpečí	Flam. Liq. 3 - H226
Lidské zdraví	EUH066; Asp. Tox. 1 - H304
Prostředí	Aquatic Chronic 2 - H411

Klasifikace (1999/45/ES)

Xn; R65. N; R51/53. R10, R66.

Lidské zdraví

Kapičky produktu vdechnuté do plic následkem pohlcení nebo zvracení mohou vyvolat těžký chemický zápal plic.

Životní prostředí

Výrobek obsahuje látku toxickou pro vodní organismy, která může způsobovat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

Fyzikální a chemická nebezpečí

Mohou se tvořit hořlavé nebo výbušné výpary/směsi se vzduchem.

2.2. Prvky označení

Obsahuje: Lakový benzín: (lehká uhlovodíková frakce (ropná), hydrogennačně odsířená, těžká (<0,1 % benzenu)) Označení v souladu s (ES) č. 1272/2008



Signální slovo

Nebezpečí

Impregnační přípravek MPG

Věty o nebezpečnosti

	H226	Hořlavá kapalina a páry.
	H304	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
	H411	Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení	P102+405	Skladujte uzamčené. Uchovávejte mimo dosah dětí.
	P210	Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy. –
	Zákaz kouření.	
	P280a	Používejte ochranné rukavice.
	P303+361+353	PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
	P301+330+331+313	PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevymolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
	P501B	Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečných odpadů.
Doplňkové informace na štítku (EU)		
	EUH066	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

2.3. Jiná nebezpečí

ODDÍL 3: SLOŽENÍ NEBO INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.2. Směsi

Lakový benzín: (lehká uhlovodíková frakce hydrogenačně odsířená, těžká (<0,1 % benzenu))		60–95 %
Č. CAS: 64742-82-1	Č. ES: 265-185-4	
Klasifikace (ES 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 EUH066 Asp. Tox. 1 - H304 Aquatic Chronic 2 - H411	Klasifikace (67/548/EEC) Xn;R65. N;R51/53. R10, R66.	
lakový benzín; lehká uhlovodíková frakce s nízkým bodem varu – nespecifikován, <0,1 % benzenu		1–5 %
Č. CAS: 8052-41-3	EC No.: 232-489-3	
Klasifikace (ES 1272/2008) Flam. Liq. 3 - H226 EUH066 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 Asp. Tox. 1 - H304	Klasifikace (67/548/EEC) Xn;R20/21,R65. R10, R66.	

Plný text všech R-vět a vět o nebezpečnosti je uveden v oddíle 16

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1. Popis první pomoci

Obecné informace

Neprodleně dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Přetrvává-li nevolnost, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při vdechnutí

Je-li postižený v bezvědomí nebo má nepravdivé dýchání, otočte jej na bok do bezpečnostní polohy a zajistěte průchod dýchacích cest.

Kvalifikovaní pracovníci první pomoci mohou zavést umělé dýchání, pokud je pacient v bezvědomí nebo se mu obtížně dýchá.

Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

Při požití

NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ! JE-LI OSOBA V BEZVĚDOMÍ, NIKDY NEVYVOLÁVEJTE ZVRACENÍ A NEPODÁVEJTE TEKUTINY! V případě zvracení držte hlavu tak, aby se obsah žaludku nedostal do plic. Vypijte velké množství vody. Ihned přivolejte lékařskou pomoc!

Zajistěte klid, teplo a čerstvý vzduch.

Impregnační přípravek MPG

Při styku s kůží

Odložte kontaminovaný oděv. Zasaženou pokožku ihned umyjte vodou a mýdlem. Přetrvávají-li symptomy po umytí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při styku s očima

Zkontrolujte, zda má postižený kontaktní oční čočky, které před vyplachováním musíte z očí vyjmout. Ihned vyplachujte velkým množstvím vody a co nejvíce roztáhněte oční víčka.

Pokračujte s vyplachováním nejméně 15 minut. Pokračujte, dokud z očí nezmizí všechny stopy kontaminace. Vyhledejte ihned lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

4.3. Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU

5.1. Hasiva

Hasiva

Při hašení používejte pěnu, oxid uhličitý nebo suchý prášek. Suché chemikálie, písek, dolomit apod. Nepoužívejte přímý proud vody, protože ten může hořící materiál rozšířit.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Zvláštní nebezpečí

Oheň produkuje oblaka kouře, který může obsahovat toxické páry, plyny a zplodiny.

5.3. Pokyny pro hasiče

Zvláštní postupy při hašení

Vyvarujte se vdechování kouře. Nádoby vystavené plamenům ochlazujte vodou, dokud nebude oheň uhašen. Zabraňte odtoku vody do kanalizace a vodních zdrojů. Postavte hráz pro regulaci toku vody.

Ochranná opatření v případě požáru

Použijte dýchačový přístroj a ochranný oděv. Zamezte vstupu nepotřebných osob. Musíte zajistit, aby požární voda nekontaminovala půdu a nedostala se do odtoků, kanalizace nebo vodních toků. Zajistěte hráz proti odtoku požární vody.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Nekuřte, nepoužívejte otevřený oheň nebo jiné zdroje vznícení. Zajistěte dostatečné větrání. Zbytkové páry rozptýlte větráním. Pracovníci provádějící úklid musí používat respirační ochranu, rukavice, ochranný oděv a obuv. (viz oddíl 8)

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zajistěte, aby se rozlitý materiál nedostal do odtoků nebo vodních toků.

Všechny odpady a kanály zakryjte. Zabraňte rozšíření rozlitého materiálu. Rozlitý materiál absorbujte pískem, zeminou nebo vhodným absorpčním materiálem. Zabraňte dalšímu rozlití, pokud to bude bezpečné.

V případě kontaminace vodních toků nebo kanálů informujte orgán pro ochranu životního prostředí, hasiče a policii.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Používejte nezbytné ochranné vybavení. Absorpci provádějte pomocí vermikulitu, písku, křemelinové zeminy nebo jiného inertního absorpčního materiálu. Uložte do zřetelně označené nádoby pro regeneraci nebo likvidaci (viz oddíl 13). Pracoviště spláchněte velkým množstvím vody, která se však nesmí dostat do odpadních systémů, kanálů nebo vodních toků.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Chraňte před horkem, jiskrami a otevřeným plamenem. Zamezte rozlévání, styku s kůží a očima. Dobře větrejte, vyvarujte se vdechnutí výparů. Použijte schválený respirátor, pokud kontaminace vzduchu překročí akceptovanou úroveň.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v pevně uzavřené originální nádobě na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte mimo: Kyseliny. Oxidační materiály.

7.3. Specifické (specifická) použití

Impregnační přípravek MPG

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Název	STD	TWA - 8 hod.		STEL - 15 min.		Poznámky
Lakový benzín: (lehká uhlovodíková frakce (ropná), hydrogennačně odsířená, těžká (0,1 %	WEL		1000 mg/m ³			

WEL = expoziční limit pracoviště.

Připomínky ke složkám

WEL = expoziční limity pracoviště

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte přiměřené celkové a místní odsávací větrání. Respirační vybavení

Pokud je větrání nedostatečné, musíte zajistit vhodnou respirační ochranu. Vyhledejte doporučení a rady od výrobce nebo dodavatele vybavení.

Ochrana rukou

Zamezte delšímu nebo opakovanému kontaktu, používejte vhodné ochranné rukavice z nitrilu. Používejte vhodné ochranné rukavice, které splňují normu EN 374.

Skutečnou úroveň ochrany poskytovanou ochrannými rukavicemi lze obtížně posoudit. Efektivní průnikové časy je třeba používat opatrně a je třeba použít bezpečnostní rezervu. Směrnice HSE doporučuje použít bezpečnostní činitel 75 % k časům získaným laboratorními zkouškami.

Vyhledejte doporučení od výrobce nebo dodavatele.

Osobní hygiena je jedním faktorem v účinné péči o ruce. Rukavice je třeba používat jen na čistých rukou. Po použití je třeba ruce umýt, důkladně utřít a natřít ruce neperfumovaným hydratačním krémem.

Ochrana očí

Používejte schválené ochranné brýle.

Další ochrana

Používejte patřičný oděv, aby se zamezilo jakékoli možnosti kontaktu s tekutinou a opakovanému nebo dlouhodobému kontaktu s parami.

Hygienická opatření

NA PRACOVISTI NEKUŘTE! Myjte se na konci pracovní směny, před jídlem, kouřením a použitím toalety. Jakýkoli kontaminovaný oděv neprodleně odstraňte. Pokud dojde ke kontaminaci pokožky, umyjte ji hned vodou a mýdlem. Aby se zamezilo vysychání pokožky, použijte vhodný kožní krém.

Při používání produktu nejezte, nepijte a nekuřte.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Bezbarvá kapalina
Zápach (vůně)	Rozpustnost v
uhlovodíku	Nemísitelná s vodou
Počáteční bod varu a rozmezí varu:	150 - 200 °C při 760 mm Hg.
Relativní hustota	0,785 při 15 °C
Tlak par	<10 mbar při 37,8 °C
Viskozita	0,85 cSt při 25 °C
Teplota vznícení (°C)	>40 °C
Teplota samovznícení (°C)	cca 230 °C Mez
zápalnosti - dolní (%)	0,6
Mez zápalnosti - horní (%)	8,0

9.2. Další informace

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

10.2. Chemická stálost

Stálý v běžných podmínkách skladování a používání. Viz oddíl 7.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerizace

Není známa.

Impregnační přípravek MPG

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Zabraňte kontaktům s kyselinami a oxidačními látkami. Chraňte před horkem, plameny a dalšími zdroji vznícení.

10.5. Neslučitelné materiály

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

V podmínkách ohně nebo nadměrného tepla vydává toxické zplodiny a plyny včetně oxidů uhlíku a dusíku a různých uhlovodíkových fragmentů.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1. Informace o toxikologických účincích

Toxická dávka 1 - LD 50 >2000 mg/kg (orálně, potkan) Toxikologické informace

Zdravotní účinky tohoto produktu nebyly plně stanoveny. Uváděné údaje se týkají hlavní složky.

Při vdechnutí

Vystavení účinkům par rozpouštědla může způsobit dráždění v krku, dýchací soustavy a sliznic a může mít nepříznivé účinky na ledviny, játra a centrální nervovou soustavu.

Mezi symptomy může patřit bolest hlavy, závrať, ospalost, únava a oslabení svalů, v extrémních případech dochází ke ztrátě vědomí.

Pacienti by měli být podrobeni pozorování, protože symptomy se mohou vyskytnout značně později po expozici. Při požití.

Kapalina dráždí sliznice a po požití může způsobit bolesti břicha. Absorpce může způsobit ospalost, intoxikaci a plicní otok.

Při styku s kůží

Na kůži působí jako a činidlo pro odtučnění. Může způsobit popraskání pokožky a ekzém. Dlouhodobé nebo opakované vystavení účinkům může způsobit silné dráždění.

Při styku s očima

Může způsobovat silné dráždění očí. Cílové orgány

Kůže Oči Dýchací soustava, plíce

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

Ekotoxická

Výrobek obsahuje látky toxickou pro vodní organismy, které mohou vyvolávat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

12.1. Toxicita

LC 50, 96 hod., ryba mg/l 10

12.2. Persistence a rozložitelnost

Rozložitelnost:

Předpokládá se, že je produkt biologicky rozložitelný.

12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulační potenciál

Produkt obsahuje látky, které jsou potenciálně bioakumulační.

12.4. Mobilita v půdě

Mobilita:

Produkt obsahuje látky nerozpustné ve vodě, které se mohou šířit po vodní hladině. Kontaminace se z vodní hladiny a půdy vypařuje.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

12.6. Jiné nepříznivé účinky

ODDÍL 13: POKYNY K LIKVIDACI

Obecné informace

Prázdné nádoby mohou obsahovat zbytkové hořlavé páry a zbytky produktu. Chraňte před jiskrami, horkem a zdroji vznícení. Štítky se nesmí odstraňovat. S prázdnými, ale nevymytými nádobami se musí zacházet stejným způsobem jako s plnými; štítky se nesmí odstraňovat.

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad a zbytky zlikvidujte v souladu s požadavky orgánu místní správy. Produkt je klasifikován jako nebezpečný odpad. Likvidace odpadového materiálu a prázdných nádob musí být provedena oprávněným likvidátorem odpadů.

Impregnační přípravek MPG

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1. Číslo UN

Č. UN (ADR/RID/ADN)	1300
Č. UN (IMDG)	1300
Č. UN (ICAO)	1300

14.2 Správný název UN pro zásilku

Náležitý název pro přepravu NÁHRADA TERPENTINU (lakový benzín: (lehká uhlovodíková frakce (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká (<0,1 % benzenu)))

14.3 Třída (třídy) nebezpečnosti pro přepravu

Třída ADR/RID/ADN	3
Třída ADR/RID/ADN	Třída 3: Hořlavé kapaliny. Štítek ADR č.

3

Třída IMDG 3

Třída ICAO/divize 3

Přepravní štítky



14.4. Obalová skupina Obalová skupina

ADR/RID/ADN	Obalová
skupina III IMDG	Obalová
skupina III ICAO	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí

Látka nebezpečná pro životní prostředí/látka znečišťující moře



14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

EMS F-E, S-E

Zásady činností ve stavu nouze 3Y Č.

nebezpečnosti (ADR) 30

Kód omezení pro tunely (D/E)

14.7. Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Zákonné předpisy

Předpisy o chemikáliích (Informace o nebezpečí a obalech při dodávce) 2009 SI č. 716. (CHIP4). Předpisy pro kontrolu zdraví nebezpečných látek (v platném znění). (COSHH)

Nařízení o přepravě nebezpečných věcí a užívání přenosného tlakového zařízení 2007. (CDG 2009) Schválená pravidla správné praxe

Předpisy pro kontrolu zdraví nebezpečných látek 2002 (v platném znění). Schválená pravidla a směrnice správné praxe. Páté vydání 2005. Knihy HSE nebo stáhnout na: <http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/I5.pdf>

Poznámky ke směrnicím

Limity hodnoty expozice na pracovišti EH40.

Úvod k místnímu odsávacímu větrání HS(G)37.

CHIP pro každého HSG(108).

Skladování hořlavých kapalin v nádobách HSG51 (HSE 1998).

Legislativa EU

Nařízení ES 1907/2006 (v platném znění): „REACH“.

Směrnice 67/548/EHS pro nebezpečné látky. Směrnice

1999/45/ES pro nebezpečné přípravky.

Nařízení ES 1272/2008 (v platném znění): CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí). ADR (L'Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route.)

Klasifikace nebezpečnosti pro kvalitu vody

N/A.

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti nebylo provedeno.

Impregnační přípravek MPG

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Komentáře k revizi

Nový formát SDS, včetně klasifikace dle CLP. (EC1272/2008) Datum

revize 22.08.2011 - rev.01:01014

Revize 01 ze dne 22.08.2011

R-věty v plném znění

R10	Hořlavý.
R20/21	Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.
R65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.
R66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
R51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

H-věty v plném znění

H226	Hořlavá kapalina a páry.
H332	Zdraví škodlivý při
H312	vdechování.
H304	Zdraví škodlivý při styku s kůží.
EUH066	Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H411	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Vyloučení odpovědnosti

Tyto informace se týkají pouze určeného specifického materiálu a nemusí platit pro tento materiál použitý s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli postupech. Tyto informace jsou k uvedenému datu s nejlepším vědomím a svědomím společnosti přesné a spolehlivé. Nicméně na jejich přesnost, spolehlivost nebo úplnost není poskytována žádná záruka nebo vyjádření. Je odpovědností uživatele se přesvědčit o vhodnosti těchto informací pro jeho konkrétní použití.