

Návod k použití 7

LEŠTĚNÝ KÁMEN

Žula, mramor, břidlice, vápenec (včetně umělého kamene a teraco).

Mechanicky leštěný přírodní kámen běžně vyžaduje určitou úroveň péče. Následující průvodce vám vysvětlí postup, jak uchovat povrch v dobrém stavu po mnoho let.

UPOZORNĚNÍ: Před spárováním povrch dobře omyjte pomocí přípravku LTP Grimex a po očištění a dokonalém vyschnutí naneste minimálně jednu vrstvu přípravku LTP MPG Sealer nebo LTP Mattstone H20. Toto ošetření pomůže s odstraněním zbytků spárovací hmoty a s ochranou povrchu kamene.

PŘEHLED POKYŇŮ VE 3 KROCÍCH (viz strana 2 pro více informací)

LTP Grimex
Pokrytí 1 litr/50m²


PRVNÍ ČIŠTĚNÍ NOVĚ INSTALOVANÉHO POVRCHU V PŘÍPADĚ POTŘEBY
(viz strana 2 pro použité povrchy)

LTP GRIMEX: Čistí a odstraňuje místní znečištění, masťotu, špínu a nečistoty.

1



Zředte přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:10.



Aplikujte a jemně rozeřte měkkým hadříkem. Vypněte podlahové vytápění.



Důkladně opláchněte čistou vodou.



Nepoužívejte agresivní prostředky, jako LTP Grout Stain Remover na přírodní vápenec a mramor (Test před použitím).



Vytřete nadbytečnou vlhkost a nechte povrch vyschnout.

POMŮCKY: Kýbl, mop, hrubá houba nebo leštící stroj, je-li k dispozici.

**LTP MPG Sealer
nebo LTP
Mattstone H20**
Pokrytí 1 litr/20m²

OCHRANA PROTI SKVRNÁM (více informací je poskytováno na straně 2).

LTP MPG SEALER nebo **LTP MATTSTONE H20:** Neviditelná úprava povrchu – impregnace na vodní bázi chrání proti skvrnám a usnadňuje údržbu.

2



ČIŠTĚNÍ A SUŠENÍ
Zajistěte, aby povrch byl čistý a suchý. Vypněte podlahové vytápění.




Pomocí štětce nebo měkkého hadříku naneste produkt v tenké vrstvě.



BĚHEM 20 MINUT

Dokud je povrch stále vlhký naleštěte, abyste odstranili zbytky produktu z povrchu.



3 HODINY

Nechte vyschnout. Nevstupujte na povrch nejméně 3 hodiny.



3 DNY

Chraňte před vodou po dobu 24 hodin a nemyjte povrch nejméně po 3 dny.

POMŮCKY: Aplikátor, měkký hadřík, leštící stroj

LTP Waxwash


PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA (více informací je poskytováno na straně 2).

LTP WAXWASH: Udržuje přirozený povrch mechanicky leštěného kamene.

3



Nalijte jednu odměrku přípravku na litr vody do kbelíku s vodou.



Omyjte povrch tímto roztokem. Neoplachujte.



20 MINUT

Nechte vyschnout. Během doby schnutí na povrch nevstupujte – 20 minut.



Pokud to bude nutné, naleštěte suchým měkkým hadříkem nebo leštícím strojem.

Jedním litrem přípravku LTP Waxwash lze 40x vytřít podlahu o ploše 20 m².

POMŮCKY: Kýbl, mop, měkký hadřík, leštící stroj

Vždy před prací je nutné si přečíst produktový štítek.

NOVĚ INSTALOVANÉ POVRCHY

PŘED SPÁROVÁNÍM: Povrch dobře omyjte pomocí přípravku LTP Grimex, nechte vyschnout a naneste minimálně jednu vrstvu impregnace. Toto ošetření pomůže s odstraněním zbytků spárovací hmoty a s ochranou povrchu dlaždice.

1 ČIŠTĚNÍ A RENOVACE – Použité a velmi znečištěné povrchy

- Před impregnací kamene je třeba ho řádně vyčistit. Odstraňte z povrchu a pórů kamene staré vrstvy impregnační hmoty, zbytky ošetřujících produktů a usazenin.
- Zřed'te přípravek LTP Grimex vodou v poměru 1:3, naneste na povrch houbou nebo kartáčem a nechat působit na povrchu dlaždic, dokud se nečistoty neuvolní asi 5–30minut v závislosti na stupni znečištění.
- Jemně drhněte povrch pomocí nylonové podložky nebo jemného kartáče a nechte působit po dobu 5 minut (lze použít lešticí stroj).
- Pokračujte v čištění a přidávejte čistou vodu. Zbytky z povrchu odstraňte mopem nebo vodním vysavačem na vodu.
- Důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili všechny zbývající nečistoty.
- Dopřejte povrchu vyschnout minimálně 24 hodin a potom naneste ochrannou vrstvu impregnace.
- Pokyny k odstranění dalších typů nečistot naleznete v následující tabulce.
- Leštěný mramor a vápenc na obytných podlahách mohou vyžadovat přeleštění jednou či dvakrát za rok (dle zatížení podlahy). Vyšší zatížení a podlahy v komerčních prostorách je třeba leštit každý týden či měsíc.
- Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyseliny na vápenc a mramor. V případě pochybností volejte naši help line, kde získáte radu.

DALŠÍ TYPY NEČISTOT

Zbytky ošetřovacích produktů, olej, mastnota, špina	LTP Grimex nebo LTP Power Stripper
Dehet, vosk, barva, zbytky živice	LTP Solvex a pak LTP Grimex
Hluboce zažrané skvrny od oleje	LTP Spot Stain Remover a LTP Fullers Earth.
Slabé vrstvy cementu a zbytky vápence	LTP Power Stripper

2 OŠETŘENÍ OCHRANNOU IMPREGNACÍ

- LTP MPG Sealer a LTP Mattstone H20 učiní povrch odolný vodě a oleji.
- Tento produkt brání tvorbě skvrn, pomáhá při čištění a zjednodušuje odstranění povrchových skvrn.
- Zajišťuje neviditelnou ochrannou bariéru, která nemá zásadní vliv na charakter povrchu.
- Po řádném vyžrání produktu neexistují zdravotní rizika.
- Impregnace je mikroporózní a lze ji tedy použít na povrchy, které nemají řádnou hydroizolaci.
- Vhodné pro interní a externí použití.
- Při řádném udržování povrchů doporučujeme opakovat ochranné ošetření každé 3–4 roky.


NB. Vždy otestujte produkt na nenápadném místě. Nelze ošetřit vlhké a nenásávkavé povrchy. LTP MPG Sealer je impregnace, která vyžaduje úplné vstřebání. Impregnace nesmí zaschnout na povrchu. Naleštěte měkkým hadříkem a odstraňte zbytky. Pokud impregnace zaschne na povrchu, otřete trochou LTP MPG Sealer nebo lakového benzínu a ihned leštěte. Některé druhy kamene mohou po aplikaci ztmavnout. Kyseliny, pokud zůstanou na povrchu, mohou poškodit kámen i po impregnaci. LTP MPG Sealer netvoří vrstvu.

3 ÚDRŽBA

LTP WAXWASH (na podlahy):
Určeno pro použití na neglazované dlaždice jako je travertín, kámen vápenc, břidlice, terakota a lomový kámen. Ideální na mytí povrchů s impregnací LTP Mattstone H20 nebo LTP Mattstone. Používejte místo běžného mycího prostředku.



LTP STONEWASH (na stěny)
Tento jemný čistič povrchu je určen pro použití na vápenc, mramor, žulu a leštěný porcelán. Zajišťuje vyčištění bez zničení a odstranění ochranné impregnace.



NB. Vždy postupujte podle podrobných pokynů uvedených na etiketách produktů. Chraňte kamenné povrchy před kontaktem s kyselými látkami. Nepoužívejte abrazivní materiály na leštěné kameny. Vyhněte se použití běžných čisticích prostředků nebo silně bělicích čisticích prostředků na impregnovaném povrchu, jinak postupně odstraní ochrannou impregnaci.

Tyto informace jsou nabízeny bez záruky. Materiál by měl být používán s přihlédnutím k místním podmínkám a povrchům, které mají být ošetřeny. V případě pochybností přípravek nejdříve vyzkoušejte na malém kousku. © Autorské právo A.M.Robb Ltd. 2012

máme řešení pro krásné povrchy

LTP, Tone Estate, Milverton Road, Wellington, Somerset, TA21 0AN

